

AQ MH 750



CÓDIGO: 0600000310

GRUPO DE PRESIÓN CON CONTROLADOR DE ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO.

Grupo de presión con arranque y paro automático destinado principalmente, al suministro automático de agua con control automático de la presión. Uso especialmente indicado en viviendas, pequeñas aplicaciones en industria y riegos automáticos.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:

- Electrobomba NASS multicelular **MH 750**
 - Potencia motor 1 c.v.
 - Alimentación monofásica 220V.
- Controlador electrónico modelo **AQUACONTROL**.
 - Presión de arranque 1,5 bar.
 - Manómetro incorporado.
 - Válvula de retención incorporada.
 - Sistema de protección por falta de agua.
 - Indicadores luminosos de tensión, marcha y fallo.
 - Pulsador de rearme.
- Conexiones de entrada y salida 1"
- Todo ello montado y conexionado.



CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA:

- Cuerpo aspiración e impulsión en fundición.
- Camisa exterior en acero inoxidable.
- Impulsores y difusores en Noryl.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Cierre mecánico en grafito/cerámica.
- Motor de 2 polos a inducción 1-230V. 50Hz. IP44

PRESTACIONES:

MODELO	C.V.	Amp. 230V.	Caudal m3/h.								
			0	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
			Altura impulsión m.c.l.								
MH 750	1	5,2	35	33	32	31	29	27	23	20	13,5

DIMENSIONES:

- ANCHO = 180 mm.
- FONDO = 395 mm.
- ALTO = 380 mm.
- PESO = 11 KG. Aprox.