DEC CON REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL SWICHT CON ACUMULADOR DE 24 LTS. Y PRESOSTATO | DEC - SWICHT

Los grupos de presión de la serie **DEC incorporan un controlador electrónico con pantalla digital que indica la presión de funcionamiento en tiempo real** y controla el arranque y parada de la bomba en función de la demanda. Permite regular la presión de arranque de la bomba entre 0,3 y 7,9 bar y dispone de protección contra el funcionamiento en seco.

Los grupos de presión de la **serie SWICHT están controlados mediante un presostato electrónico con manómetro digital**. La programación de las presiones de arranque y paro se realizan mediante el teclado y son sumamente fáciles configurar. El sistema incorpora **protección contra funcionamiento en seco.**

Uso especialmente indicado para el abastecimiento de agua a viviendas, pequeñas aplicaciones en industria y riegos automáticos. Equipos diseñados con bombas AUTOASPIRANTES.

SERIE DEC CON REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL



SERIE: CAM

Bombas centrífugas autoaspirantes tipo JET en fundición.



SERIE: ULTRA U.A

Bombas centrífugas multiturbinas con hidráulica en NORYL

CÓDIGO	MODELO	CV	CAUDAL M³/H. 0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,4	P.V.P.
			ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.										
0600000980	**DEC-CAM 100**	1	44	39	34	30	26	23					
0600000981	**DEC-CAM 140**	1,5	55	49	44	39	35	31	20				
0600000210	**DEC-U3A 90/4**	0,9	37	35	32	28	25	20	10				
0600000211	**DEC-U3A 100/5**	1	49	45	40	36	31	25	15				
0600000212	**DEC-U5A 120/4**	1,2	52	47	41	39	37	35	31	25	17	6,4	
0600000213	**DEC-U5A 150/5**	1,5	56	55	53	51	49	46	40	33	24	11	

SERIE SWICHT CON PRESOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL Y ACUMULADOR DE 24 LTS.



SERIE: CAM

Bombas centrífugas autoaspirantes tipo JET en fundición.



SERIE: ULTRA U.A

Bombas centrífugas multiturbinas **Autoaspirantes** con hidráulica en NORYL

CÓDIGO	MODELO	CV	CAUDAL M³/H. 0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,4	P.V.P.
			ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.										
0600000560	**SW-CAM 100**	1	44	39	34	30	26	23					
0600000561	**SW-CAM 140**	1,5	55	49	44	39	35	31	20				
0600000580	**SW-U3A 90/4**	0,9	37	35	32	28	25	20	10				
0600000581	**SW-U3A 100/5**	1	49	45	40	36	31	25	15				
0600000582	**SW-U5A 120/4**	1,2	52	47	41	39	37	35	31	25	17	6,4	
0600000583	**SW-U5A 150/5**	1,5	56	55	53	51	49	46	40	33	24	11	