

APB-550



CÓDIGO: 0600010000

BOMBAS SUMERGIBLES EN TECNOPOLÍMERO PARA ACHIQUE AGUAS LIMPIAS

Bombas sumergibles indicadas para el achique de aguas limpias no agresivas. Especialmente recomendadas para llenado y vaciado de piscinas y depósitos, recuperación de aguas de lluvia, achique de garajes y sótanos.

DATOS TÉCNICOS:

Bomba sumergible para aguas limpias no agresivas.
Paso máximo de sólidos 5 mm
Temperatura máxima del líquido 35°C.
Profundidad máxima de inmersión 5 metros.
Máximo número de arranques a la hora 20
Refrigeración del motor mediante el líquido vehiculado.
Motor sumergible con grado de protección IPX8
Tensión de alimentación monofásico 230V. 50 Hz.
Condensador y protector térmico incorporado.
Máximo número de arranque por hora 20.
Flotador para funcionamiento automático incorporado.

MATERIALES:

Cuerpo, base y camisa bomba en tecnopolímero con fibra de vidrio.
Impulsor en Noryl.
Eje en acero inoxidable.
Estanqueidad mediante doble retén.
Cable de alimentación sumergible en neopreno de 10 metros.
Interruptor de nivel en plástico.



PRESTACIONES:

MODELO	C.V.	Amp. 230V.	Caudal m3/h.								
			0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8
			Altura impulsión m.c.l.								
APB 550	0,7	2,2	8	7,5	7	6	5	4	3	2	1

DIMENSIONES:

Modelo	Ø Imp.	Altura mm	Diámetro mm	Peso Kg.
APB 550	1 ¼"	265	177	5

