FUNCIONES DESTACADAS



Refrigerante ecológico

R-290

NOVEDAD 2024



Incluye Kit de ventana para instalación vertical y horizontal

Este equipo dispone de un kit de conexión rápida adaptable a diferentes tamaños de ventana.

- Solución perfecta para climatizar estancias **sin necesidad de instalación**.
- Incluye un **kit para conducir la salida de aire de condensación al exterior**.
- El control permite establecer consigna de temperatura y trae **mando a distancia de serie**.
- Tiene una superficie de trabajo hasta 16/23 m² (variable según aislamiento).
- Inclute kit de ventana

CARACTERÍSTICAS		PORTATIL NOVA	
		FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	3.500	2.932
	Kcal/h	3.026	2.522
CONSUMO ELÉCTRICO	W	1.450	
INTENSIDAD NOMINAL	A	8	
INTENSIDAD MÁXIMA	A	20	
REGULACIÓN AMBIENTE	°C	16 - 32	
CONTROL DEL EQUIPO		Mando inalámbrico	
ÁREA DE APLICACIÓN	m²	16 a 23	
CAUDAL DE AIRE (L-M-H)	m³/h	420/370/355	
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA		FRÍO	CALOR
		A	**A+**
EER/COP (ZONA CLIMÁTICA INTERMEDIA)		2,6/2,8	
PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	52/51,3/50,6	
POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	64	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	467	
	Profundo	397	
	Alto	765	
PESO NETO	Kg	33.2	
GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-290	
CARGA DE REFRIGERANTE	g	220	
TIPO DE COMPRESOR		ROTATIVO	

CÓDIGO	4000076902
PRECIO (€)	**695,00**

ANEXO

LEYENDA ICONOS

FUNCIONES DE CONFORT

MODO AUTOMÁTICO
En este modo la máquina selecciona automáticamente entre calefacción o refrigeración en función de la temperatura demandada.

FOLLOW ME
Función con la que se habilita como sonda de temperatura ambiente la ubicada en el propio mando a distancia, deshabilitando la ubicada en el retorno de la unidad interior.

PANTALLA DIGITAL INTEGRADA
Permite una rápida visualización del estado del equipo.

AUTO-LIMPIEZA
Incorpora un proceso de limpieza de la batería de la unidad interior para prevenir malos olores.

MODO TURBO
Permite alcanzar la temperatura deseada en el mínimo tiempo.

RUEDAS DE TRANSPORTE
Incorpora ruedas para facilitar su transporte.

CONTROL ANTI AIRE FRÍO EN INVIERNO
Control de temperatura en la batería de la unidad interior para evitar la impulsión de aire a temperatura inferior a la deseada en invierno, ya sea debido a los desescarches o arranques del equipo.

DEPÓSITO DE CONDENSADOS INTEGRADO
Compartimiento extraíble en el que se recogen los condensados procedentes de la batería evaporadora.

MODO NOCHE

MANDO DE PARED

CONTROL TÁCTIL

FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

DOBLE DEFLEXIÓN
Posibilidad de regular vertical y horizontalmente el flujo de aire impulsado por la unidad interior.

FUNCIÓN SWING
Modo automático por el que el flujo de aire varía su deflexión verticalmente.

MEMORIA DE POSICIÓN
La posición de la lama de deflexión principal queda memorizada, de manera que se recupera su posición en el siguiente encendido del equipo.

VENTILADOR 5 VELOCIDADES
Posibilidad de regular la velocidad del ventilador de la unidad interior entre 5 velocidades.

CONTROL WIFI
Kosner rompe las barreras y dota a sus unidades interiores de control vía WiFi para poder gestionarlas a través de internet y un smartphone o tablet.

7 VELOCIDADES
de serie. Más que muchos modelos disponibles en el mercado.

AJUSTE DE DEFLEXIÓN
Ajuste desde el control remoto de la posición de la lama de deflexión principal.

DOBLE SWING
el aire se puede regular vertical y horizontalmente.

FUNCIONES DE OPTIMIZACIÓN Y AHORRO

FUNCIONAMIENTO PROGRAMABLE
Desde el mando de control remoto se pueden programar encendidos y apagados del equipo.

FUNCIÓN AUTO-RESTART
En caso de fallo por tensión, recupera las condiciones de funcionamiento automáticamente cuando se restablece el suministro eléctrico.

DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO
El equipo está configurado con componentes específicos que presentan un muy bajo consumo eléctrico.

CLASE A
Clasificación energética A.

MODO ECONÓMICO /SLEEP
Permite trabajar a baja potencia de modo más silencioso y económico.

1W EN ESPERA

INDICADOR LUMINOSO DE CALIDAD DEL AIRE

LEYENDA ICONOS

OTRAS FUNCIONES



DISPLAY DE LED
Dispone de un display LED en la unidad interior de fácil lectura



BOTÓN DE BLOQUEO INFANTIL
Bloquea el teclado para no permitir su manipulación por niños.



MODO CALOR DESDE -15 ºC A 24 ºC
El equipo es capaz de trabajar en modo bomba de calor con temperaturas exteriores de hasta -15 ºC.



CONTROL PARO/MARCHA
En instalaciones como un establecimiento hotelero permite su paro y encendido por medio de una tarjeta.



SEER MUY ALTO



CONEXIÓN DESAGÜE EN AMBOS LADOS
Opción de desagüe a ambos lados de la unidad interior.



INDICADOR FILTROS SUCIOS



GOLD COVER



TERMOSTATO DE PARED



DISEÑO DE PERFIL BAJO
Su diseño permite su fácil instalación falsos techos de poca altura libre.



MODO FRÍO DE -15 ºC A 48 ºC
El equipo es capaz de trabajar en modo frío con temperaturas exteriores desde -15 ºC hasta 43 ºC.



BOMBA DE CONDENSADOS INCLUIDA
La unidad interior incluye en su interior una bomba para el drenaje de condensados.



KIT FLEXIBLE DE INSTALACIÓN
El equipo incorpora un kit para lograr de forma sencilla la ventilación de la batería condensadora.



FILTROS



MONO Y MULTI COMPATIBLE
Compatible para instalaciones monosplit o multisplit.



BOTÓN ATENUACIÓN DE LUZ



COMPATIBILIDAD CON MANDOS CENTRALIZADOS



MONTAJE VERTICAL /HORIZONTAL
Permite su instalación tanto en vertical como en horizontal.



LIGERO
Escaso peso que facilita su instalación.



FILTRO LAVABLE
Filtros extraíbles construidos en material resistente para poder ser limpiados periódicamente.



UNIDADES COMPACTAS
Unidades interiores de reducidas dimensiones para su fácil ubicación.



DETECCIÓN DE FUGAS
Aumenta la seguridad del equipo gracias a la detección de fugas que incorpora el equipo.



CONEXIÓN PARA DRENAJE DE CONDENSADOS POR GRAVEDAD



COMPATIBLE CON INTEGRACIÓN BMS



PLACA MULTIFUNCIÓN