CNS 25-6-130

ELECTROBOMBA CIRCULADORA DE ROTOR HUMEDO DE 3 VELOCIDADES

Electrobombas circuladoras de rotor húmedo con motor de 3 velocidades, silenciosas y destinadas a usos en instalaciones de calefacción para viviendas particulares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Líquido a bombear: limpio, libre de sólidos y aceites minerales, quimicamente neutro.
- PH: 6,5 a 8,5
- Temperatura del líquido: +2ºC ~ +110ºC.
- Temperatura ambiente: hasta 40ºC.
- Presión máxima del sistema: 10 bar.
- Motor de rotor húmedo de 3 velocidades.
- Tensión de alimentación 230V. 1F 50Hz.
- Aislamiento clase H
- Protección IP44
- Cable de alimentación con enchufe shuko.

MODELO	Tensión	Velocidad	W P1	(A)	Longitud mm.	Q. max. l/min.	H. max. m.
CNS 25-6-130	**230V.**	**3**	**90**	**0,40**	**130**	**50**	**6**
		2	**65**	**0,30**			
		1	**45**	**0,20**			

MODO DE FUNCIONAMIENTO:

- Curva 1.
- Curva 2.
- Curva 3.



DIMENSIONES:

Modelo	Ø	H	H1	L	B	Peso
	Imp.	mm.	mm.	mm.	mm	Kg.
CNS 25-6-130	**1 ½”**	**130**	**105**	**130**	**130**	**2,8**



RACORES CONEXIÓN:

Conexión bomba 1 ½”
Conexión tubería 1”